

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Element: Roboty drogowe</b>		
1. 1.	<b>KNNR 00-01-0111-0100</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. [ 0.788 ]	0.7880
		UWAGI: D-01.01.01.	
	Jm. km	Razem:	<b>0.7880</b>
1. 2.	<b>KNNR 00-01-0202-0600</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. [ 612.6 ]	612.6000
		UWAGI: D-02.01.01.	
	Jm. m3	Razem:	<b>612.6000</b>
1. 3.	<b>KNNR 00-01-0311-0100</b>	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi [ 309.8 ]	309.8000
	Jm. m3	Razem:	<b>309.8000</b>
1. 4.	<b>KNNR 00-01-0408-0300</b>	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami [ 309.8 ]	309.8000
	Jm. m3	Razem:	<b>309.8000</b>
1. 5.	<b>KNNR 00-06-0103-0300</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [ 788*5 ]	3940.0000
		UWAGI: D-04.01.01.	
	Jm. m2	Razem:	<b>3940.0000</b>
1. 6.	<b>KNNR 00-06-0111-0200</b>	Stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm [ 2901+788*0.56 ]	3342.2800
		UWAGI: D-04.05.00.	
	Jm. m2	Razem:	<b>3342.2800</b>
1. 7.	<b>KNNR 00-06-0113-0200</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm [ 2901+788*0.16 ]	3027.0800
		UWAGI: D-04.04.02.	
	Jm. m2	Razem:	<b>3027.0800</b>
1. 8.	<b>KNNR 00-06-0308-0100</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) [ 2901+788*0.08 ]	2964.0400
		UWAGI: D-05.03.05b.	
	Jm. m2	Razem:	<b>2964.0400</b>
1. 9.	<b>KNNR 00-06-0309-0200</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) [ 2901 ]	2901.0000
		UWAGI: D-05.03.05a.	
	Jm. m2	Razem:	<b>2901.0000</b>
1.10.	<b>KNNR 00-06-0204-0500</b>	Nawierzchnie poboczny z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 10 cm. [ 788*0.75*2 ]	1182.0000
		UWAGI: D-04.04.00. D-04.04.02.	
	Jm. m2	Razem:	<b>1182.0000</b>