

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Przebudowa drogi gminnej nr 190638W**  
**w Pawłowicach**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE</b>					
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b> <b>D.01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej (392.45-2.75)/1000	km km	0.39	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.39</b>
2 d.1	<b>KNNR 6 0102-02</b> <b>D.04.01.01</b> <b>poszerzenia</b>	Koryta gł. 20-25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni 2*389.7*0.5+28*1+20*1.2+22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	463.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>463.70</b>
3 d.1	<b>KNNR 6 0103-03</b> <b>D.04.01.01</b> <b>poszerzenia</b> <b>istn. jezdni</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 463.7 389.7*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	463.70 1169.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>1632.80</b>
4 d.1	<b>KNR 2-01 0215-06</b> <b>D.02.01.01</b> <b>pod przepusty</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III 2*8*0.6*0.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.72</b>
5 d.1	<b>KNNR 6 0605-06</b> <b>D.06.02.01</b>	Przepusty rurowe pod jezdnią - rury PEHD o średnicy 30 cm na ławie z kruszywa łamanego gr. 20cm 2*8	m m	16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
6 d.1	<b>KNR 2-01 0230-01</b> <b>D.02.01.01</b>	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 6.72*60%	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.03</b>
<b>2 JEZDZIA ASFALTOWA</b>					
7 d.2	<b>KNNR 6 0113-02</b> <b>D.04.04.02</b> <b>poszerzenia</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabiliz. mech. 0-63mm gr. 20 cm na poszerzeniach. 463.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	463.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>463.70</b>
8 d.2	<b>KNNR 6 0113-05</b> <b>D.04.04.02</b>	Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm śr. gr. 8 cm 389.7*4+102	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1660.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1660.80</b>
9 d.2	<b>KNNR 6 0113-05</b> <b>D.04.04.02</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabiliz. mech. o gr. 8 cm 389.7*3.8+102	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1582.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>1582.86</b>
10 d.2	<b>KNNR 6 1005-06</b> <b>D.04.03.01</b>	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych asfaltowych 1504.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1504.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>1504.92</b>
11 d.2	<b>KNNR 6 1005-07</b> <b>D.04.03.01</b>	Skropienie podbudowy z kruszywa i nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> 1504.92+1477.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2982.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>2982.87</b>
12 d.2	<b>KNNR 6 0308-01</b> <b>D.05.03.05b</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca AC16W KR1/2) wraz z transportem 389.7*3.6+102	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1504.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>1504.92</b>
13 d.2	<b>KNNR 6 0309-02</b> <b>D.05.03.05a</b>  <b>jezdni</b> <b>mijanki i poszerzo-</b> <b>ny wlot</b> <b>zjazd</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transportem 389.7*3.5 28*1.5+20*1.5+30 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1363.95 102.00 12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1477.95</b>
<b>3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Przebudowa drogi gminnej nr 190638W**  
**w Pawłowicach**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.3	<b>KNNR 6 0103-03</b> <b>D.04.01.01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV- przygotowanie terenu pod ulepszone pobocza 2*389.7*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 584.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>584.55</b>
15 d.3	<b>KNNR 6 0113-05</b> <b>D.06.03.01</b> <b>pobocze</b> <b>zjazdu</b>	Pobocza i zjazdy ulepszone kruszywem łamanym 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 15 cm 2*389.7*0.75 14+24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 584.55 38.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>622.55</b>
16 d.3	<b>KNNR 2-01 0506-04</b> <b>D.06.03.01</b>	Plantowanie skarp w pasie 0,5m za poboczami z kruszywa 2*389.7*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 389.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>389.70</b>
17 d.3	<b>KNNR 6 0702-01</b> <b>D.07.02.01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 8	szt. szt.	 8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
18 d.3	<b>KNNR 6 0702-05</b> <b>D.07.02.01</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 12	szt. szt.	 12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
19 d.3	<b>KNNR 6 0702-05</b> <b>D.07.02.01</b>	Pionowe znaki drogowe - lustro drogowe prostokątne 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>