

- uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym dolomitowym(mieszanką sortowaną) ponad 10 cm szer.0,50 m
- remont istniejącego przepustu Ø 40 cm z rur PP

2. Odwodnienie .

Odwodnienie drogi odbywać będzie się poprzez spadki podłużne i poprzeczne przylegający teren i do naturalnych cieków wodnych .

W projekcie przewidziano wykonanie uzupełnienia i wyrównania poboczy oraz utwardzenie ich utwardzenie materiałem kamiennym.

3. Zjazdy z drogi .


Zjazdy posiadają nawierzchnię gruntową i zostaną wzmocnione materiałem kamiennym. Wjazdy indywidualne pozostają bez korekty do profilowane materiałem kamiennym.

5. Oznakowanie .

Inwestor wykona oznakowanie pionowe we własnym zakresie.

Uwaga:

W przypadku prowadzenia prac ziemnych i napotkania trudności z instancjami zamontowanymi w ziemi należy bezzwłocznie powiadomić i postępować wg . zaleceń i uwag właścicieli urządzeń z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem osób nimi zarządzającymi za ich bezpośrednia zgodą.

PROJEKTANT

 Stanisław Wawrzak
 Uprawnienia Bud. w zakresie dróg
 Nr Wa-167/02-MAZ/BG/5697/01

Opracował: Tomasz Winsztal