

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa DG 190612W Zemborzyn Pierwszy
- Zemborzyn Drugi na odc. dł. 995,00mb

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 995/1000	km km	1.00	
				RAZEM	1.00
2 d.1	KNNR 6 0102-03 D.04.01.01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni- mijanki 2*(25*1.5+2*0.5*1.5*6)	m ² m ²	93.00	
				RAZEM	93.00
3 d.1	KNNR 6 0103-03 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na mijankach 93	m ² m ²	93.00	
				RAZEM	93.00
4 d.1	KNR AT-03 0102-01 D.01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 5*4+5*3.5	m ² m ²	37.50	
				RAZEM	37.50
2 JEZDZIA ASFALTOWA					
5 d.2	KNNR 6 0113-02 D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63mm stabiliz. mechanicznie gr. 20 cm 93	m ² m ²	93.00	
				RAZEM	93.00
6 d.2	KNNR 6 0113-06 D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm satbiliz. mech. gr. 15 cm 93	m ² m ²	93.00	
				RAZEM	93.00
7 d.2	KNNR 6 1005-06 D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych asfaltowych 3675+3575.5	m ² m ²	7250.50	
				RAZEM	7250.50
8 d.2	KNNR 6 1005-07 D.04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² 3675+3575.5	m ² m ²	7250.50	
				RAZEM	7250.50
9 d.2	KNNR 6 0308-01 D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o śr. gr. 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca AC11W KR1/2) wraz z transportem 995*3.6+93	m ² m ²	3675.00	
				RAZEM	3675.00
10 d.2	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transportem 995*3.5+93	m ² m ²	3575.50	
				RAZEM	3575.50
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
11 d.3	KNR 2-31 1402-05 D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywozem nadmiaru ziemi 995*2*1	m ² m ²	1990.00	
				RAZEM	1990.00
12 d.3	KNNR 6 0113-05 D.06.03.01	Pobocza ulepszone kruszywem łamanym 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 10 cm 995*2*1	m ² m ²	1990.00	
				RAZEM	1990.00
13 d.3	KNR 2-01 0506-04 D.06.03.01	Plantowanie skarp w pasie 0,5m za poboczami z kruszywa 995*2*0.5	m ² m ²	995.00	
				RAZEM	995.00